

INFO'CLOCK®

Dijital LED Göstergeler

| | | |
|------------|------|-------|
| TIME/TEMP. | | 16:09 |
| HUMIDITY | %RH | 65 |
| POOL TEMP | °C | 30 |
| POOL pH | | 5.5 |
| POOL Cl | mg/l | 1.2 |

15:13

20°C

| | | | |
|------------------|-----|--------------|-----|
| Temperatura (°C) | 29 | Cloro (ppm) | 10 |
| pH | 7.4 | Redox (10mv) | 0.7 |

18:55

20:43:49

| | |
|--------------|-------|
| TIME | 17:07 |
| TEMP. °C | 24 |
| HUMIDITY %RH | 64 |

17:11

| | | |
|-------------------|----------|-----|
| 09.10.2009 | SICAKLIK | NEM |
| BAROMETRİK BASINÇ | İÇ 23°C | %68 |
| 1009 mbar | DIŞ 23°C | %71 |

15:12

®

INFO

INFO




INFO

INFO

INFO

•

INFOSAN



Dijital Saat / Tarih / Sıcaklık / Nem / Basınç Gösterim Panoları

- * Saat / tarih / sıcaklık / nem / basınç ölçümlerinin gösterildiği birbirinden farklı kombinasyonlarda orijinal tasarımlar
- * Tek yüzlü, çift yüzlü veya çok yüzlü çözümler
- * Merkezi saat sistemleri
- * İleri - geri süre sayaçları, kronometreler, "Hedef Gün" sayaçları, " İş Kazasız Geçen Gün Sayısı" sayaçları
- * Makine toplam çalışma / durma süresi sayaçları
- * Yüksek parlaklık ve geniş ışınma açısı
- * Kırmızı / sarı / amber / yeşil / mavi / beyaz renk ışınma seçenekleri
- * 100.000 saat LED ışınma ömrü
- * Özel kalibrasyonlu kristal osilatörlü saat ($\pm 10\text{sn/ay}$ @ 25°C)
- * $-35^\circ\text{C} \dots +70^\circ\text{C}$ aralığında sıcaklık ölçümü
- * Tam ölçüm aralığında en fazla $\pm 0.5^\circ\text{C}$ ölçüm hatası
- * %5 ... %99 arası bağıl nem oranı ölçümü
- * Tam ölçüm aralığında en fazla $\pm \%3$ bağıl nem ölçüm hatası
- * 0.1 mbar hassasiyetinde barometrik basınç ölçümü
- * Tüm dış mekan ünitelerde radyo-frekans uzaktan kumanda ile saat ayarı
- * 10 yıl süre ile elektrik kesintilerine karşı iç saat koruması
- * Elektrostatik toz boyalı özel alüminyum profil çerçeve dış kabin
- * Üretim hatalarına karşı 2 yıl süre ile üretici firma garantisi
- * 10 yıl süre ile yedek parça bulundurma garantisi
- * Alarm röle çıkışı opsiyonu
- * Optik kuplajlı harici giriş denetim opsiyonu
- * GPS anten ve alıcısı ile uydu üzerinden saat senkronizasyonu opsiyonu
- * Endüstriyel uygulamalar için, seri haberleşme kanalı üzerinden zamanlama ve diğer ölçüm bilgilerinin paylaşımı opsiyonu

| Model No | Digit Sayısı | Digit Yüksekliği | Kasa Ölçüsü (Derinlik: 6.5cm) | | Okunurluk Sınırı |
|----------|--------------|------------------|-------------------------------|-----------|------------------|
| | | | Genişlik | Yükseklik | |
| IBCK02 | 4 | 6 cm | 30 cm | 13,5 cm | 30 mt |
| IBCK04 | 4 | 10 cm | 50 cm | 19,5 cm | 55 mt |
| IBCK06 | 4 | 16 cm | 65 cm | 23 cm | 75 mt |
| IBCK08 | 4 | 21 cm | 75 cm | 27,5 cm | 100 mt |
| IBCK12 | 4 | 30 cm | 110 cm | 37 cm | 145 mt |
| IBCK16 | 4 | 40 cm | 156 cm | 47,5 cm | 190 mt |
| IBCK22 | 4 | 56 cm | 185 cm | 65 cm | 260 mt |
| IBCK26 | 4 | 66 cm | 220 cm | 75 cm | 320 mt |
| IBCK30 | 4 | 76 cm | 255 cm | 85 cm | 360 mt |
| IBCK34 | 4 | 86 cm | 300 cm | 95 cm | 405 mt |
| IBCK38 | 4 | 97 cm | 330 cm | 110 cm | 455 mt |

INFOSAN Enformasyon Güvenlik ve Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Huzur Mah. Abacı Yokuşu Sk. İkizler Apt. No:22/A Seyrantepe 34396 Şişli - İSTANBUL
Tel : 0212 269 19 50 -pbx e-posta: info@infosan.com.tr
Faks: 0212 269 19 14 http://www.infosan.com.tr